



画面下部までスクロールして、「App」の[TV・録画]をクリック





[同期]をクリックします。



⇒ iPad / iPhone にアップデータが転送されます。

8 アプリ (録画対応デジタル TV) を起動します。	10 録画対応デジタル TV チューナーの無線 LAN ランプが赤く
	点灯したら、アフリを終了します。
9 アプリが起動すると、自動的に内蔵ソフトウェアの更新が開始	
されます。しばらくお待ちください。	
Paul ♥ 1134 355k-	11 ホーム画面の[設定]をタップして [Wi-Fi]でデジタルTVチュー
デジタルTVチューナーに接続しています。	ナーのアクセスポイントを選びます。
デジタルTVチューナーの内蔵ソフトウェアを更新しています。	世では
デジタルTVチューナーに接続しています。	
Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems Systems	12 アプリ (録画対応デジタル TV) を起動します。
 更新中は録画対応デジタルTVチューナーのランプが 両方ともオレンジ色に点灯します。ランプがオレンジ色 に点灯している間は絶対に電源を切らないでください。 	
	13 [設定]の[チューナー情報]で、「ファームウェアバージョン」が ダウンロードしたバージョンになっているか確認してください。
	支援を 1741 75-2 設定 チューナー情報 75-2 市井山方 豊雄名 10-2

テロ・ステムーハー	_	48.65.2						
音声出力		500 THOSE H						
面質		58-1903-9	THC					
ながら見モード		製造番号						
視聴制限		26780760	19.4					
お知らせ		ファームウ	ェアバージョン	·				
放送局からのお知らせ		1.1.9						
ボード		_						
情報		00:00:031	1.0c:7a					
初期化		無線MACア	ドレス(2.4GH	£)				
B-CASカード情報		00:12:0e.ff	156-08					
アプリケーション情報		無線MACアドレス(5.2GHz)						
チューナー情報		00:12:0e.ff	156-09					
绿画設定								
遠隔予約設定								
			Þ	C	•	2		
		祭纪衣		7-0	19.42	~&7		